

Аксессуары

и заглушки

Legris обеспечивает клиентов широкой гаммой аксессуаров и заглушек, имеющих **различное функциональное назначение** и **совместимых** с разными моделями, представленными в этом кратком каталоге.

аксессуары из никелированной латуни

Модель, отвечающая вашим требованиям

0904



- возможность **адаптации** к различным видам наружной резьбы
- сведение к **минимуму** запасов на складе при снижении количества используемых компонентов
- улучшенный внешний вид установки
- оптимальные габариты

переходник с наружной одинаковой / разной резьбой

0900 0901



ØD	C	
R1/8	R1/8	0900 00 10
R1/4	R1/4	0900 00 13
R3/8	R3/8	0900 00 17
R1/2	R1/2	0900 00 21
R3/4	R3/4	0900 00 27
R1"	R1"	0900 00 34
R1/8	R1/4	0900 10 13
R1/8	R3/8	0900 10 17
R1/4	R3/8	0900 13 17
R1/4	R1/2	0900 13 21
R3/8	R1/2	0900 17 21
R1/2	R3/4	0900 21 27
R3/4	R1"	0900 27 34
M5x0,8	M5x0,8	0901 00 19
M5x0,8	G1/8"	0901 19 10

переходник с внутренней одинаковой / разной резьбой BSPP и M5

0902



ØD	C	
M5x0,8	M5x0,8	0902 00 19
G1/8	G1/8	0902 00 10
G1/4	G1/4	0902 00 13
G3/8	G3/8	0902 00 17
G1/2	G1/2	0902 00 21
G3/4	G3/4	0902 00 27

угловой фитинг с внутренней BSPP / наружной резьбой BSPT и M5

0913



ØD	C	
G1/8	R1/8	0913 00 10
G1/4	R1/4	0913 00 13
G3/8	R3/8	0913 00 17
G1/2	R1/2	0913 00 21
G3/4	R3/4	0913 00 27

переходник-уменьшитель с наружной BSPT / внутренней резьбой BSPP

0904



ØD		
R1/4	G1/8	0904 10 13
R3/8	G1/8	0904 10 17
R3/8	G1/4	0904 13 17
R1/2	G1/4	0904 13 21
R1/2	G3/8	0904 17 21
R3/4	G3/8	0904 17 27
R3/4	G1/2	0904 21 27

угловой фитинг с внутренней резьбой BSPP и M5

0912



ØD		
M5x0,8		0912 00 19
G1/8		0912 00 10
G1/4		0912 00 13
G3/8		0912 00 17
G1/2		0912 00 21
G3/4		0912 00 27

угловой фитинг с наружной резьбой BSPT и M5

0914



ØD		
R1/8		0914 00 10
R1/4		0914 00 13
R3/8		0914 00 17
R1/2		0914 00 21
R3/4		0914 00 27

тройник "Т" с внутренней резьбой BSPP и M5

0915



ØD		
M5x0,8		0915 00 19
G1/8		0915 00 10
G1/4		0915 00 13
G3/8		0915 00 17
G1/2		0915 00 21
G3/4		0915 00 27

тройник "Y" с внутренней резьбой BSPP

0910



ØD		
G1/8		0910 00 10
G1/4		0910 00 13
G3/8		0910 00 17
G1/2		0910 00 21

тройник "L" с наружной BSPT / внутренней резьбой BSPP

0916



ØD	C	
G1/8	R1/8	0916 00 10
G1/4	R1/4	0916 00 13
G3/8	R3/8	0916 00 17
G1/2	R1/2	0916 00 21
G3/4	R3/4	0916 00 27

крестовина с внутренней резьбой BSPP

0908



ØD		
R1/8		0908 00 10
R1/4		0908 00 13
R3/8		0908 00 17
R1/2		0908 00 21
R3/4		0908 00 27

переходник-уменьшитель с наружной / внутренней резьбой BSPP и M5

0905



ØD		
G1/8		0905 00 10
G1/4		0905 00 13
G3/8		0905 00 17
G1/2		0905 00 21

удлинённый переходник с наружной / внутренней резьбой BSPP

0907



ØD		
G1/8		0907 00 10
G1/8		0907 00 10 01
G1/4		0907 00 13
G1/4		0907 00 13 01

переходник с ниппелем для резинового шланга и внутренней резьбой BSPP и M5

0931



ØD	C	
6	G1/8	0931 06 10
6	G1/4	0931 06 13
7	G1/8	0931 07 10
7	G1/4	0931 07 13
7	G3/8	0931 07 17
8	G1/8	0931 08 10
8	G1/4	0931 08 13
8	G3/8	0931 08 17
10	G1/4	0931 10 13
10	G3/8	0931 10 17
10	G1/2	0931 10 21
15	G3/8	0931 15 17
15	G1/2	0931 15 21
18	G1/2	0931 18 21

соединитель для панелей с внутренней резьбой BSPP и M5

0920



C	C1	
M5x0,8	M10x1	0920 00 19
G1/8	M16x1,5	0920 00 10
G1/4	M20x1,5	0920 00 13
G3/8	M26x1,5	0920 00 17
G1/2	M28x1,5	0920 00 21

Техническое описание аксессуаров из никелированной латуни


рабочее давление: максимум 60 бар

рабочая температура: от -10° до + 80°C

аксессуары и заглушки

заглушки

внутренняя с шестигульником BSPT

0205 C 

R1/8	0205 10 00
R1/4	0205 13 00
R3/8	0205 17 00
R1/2	0205 21 00
R3/4	0205 27 00
R1"	0205 34 00
R1"1/4	0205 42 00




латунь

внутренняя с шестигульником NPT

0285 ØD 

R1/8	0285 10 00
R1/4	0285 13 00
R3/8	0285 17 00
R1/2	0285 21 00
R3/4	0285 27 00



нержавеющая сталь 316L

уплотнительные материалы

медные уплотнители

0138 ØD C 

10 G1/8	0138 10 00
13 G1/4	0138 13 00
17 G3/8	0138 17 00
21 G1/2	0138 21 00
27 G3/4	0138 27 00
33 G1"	0138 33 00



фторополимерная лента


0605 

0605 12 12




глушители

глушитель с резьбой BSPP и M5

0670 ØD 

G1/8	0670 00 10
G1/4	0670 00 13
G3/8	0670 00 17
G1/2	0670 00 21
G3/4	0670 00 27



закаленная бронза

глушитель с резьбой BSPP и M5

0673 ØD 

G1/8	0673 00 10
G1/4	0673 00 13
G3/8	0673 00 17
M5x0,8	0673 00 19
G1/2	0673 00 21



латунь и закаленная бронза

глушитель-регулятор расхода BSPP

0672 ØD 

G1/8	0672 00 10
G1/4	0672 00 13
G3/8	0672 00 17
G1/2	0672 00 21



латунь и закаленная бронза

глушитель с резьбой BSPP и M5

0674 ØD 

M5x0,8	0674 00 19
G1/8	0674 00 10
G1/4	0674 00 13
G3/8	0674 00 17
G1/2	0674 00 21
G3/4	0674 00 27



полиэтилен

глушитель с резьбой BSPP

0682 ØD 

G1/8	0682 00 10
G1/4	0682 00 13
G3/8	0682 00 17
G1/2	0682 00 21
G3/4	0682 00 27




нержавеющая сталь 316L

Техническое описание глушителей

рабочее давление:	рабочая температура:
закаленная бронза: 12 бар	от -20° до + 150°C
полиэтилен: 10 бар	от -10° до + 80°C
нержавеющая сталь: 12 бар	от -20° до + 180°C

коллекторы из анодированного алюминия

коллектор с внутренней резьбой BSPP и M5

3311 ØD C 

G1/8 M5x0,8	3311 19 10 07
G1/4 G1/8	3311 10 13 02
G1/4 G1/8	3311 10 13 03
G1/4 G1/8	3311 10 13 04
G1/4 G1/8	3311 10 13 05
G1/4 G1/8	3311 10 13 06
G3/8 G1/4	3311 13 17 02
G3/8 G1/4	3311 13 17 03
G3/8 G1/4	3311 13 17 04
G3/8 G1/4	3311 13 17 05
G3/8 G1/4	3311 13 17 06




крестовина с внутренней резьбой BSPP и M5

3312 ØD 


M5x0,8	3312 00 19
G1/8	3312 00 10
G1/4	3312 00 13
G3/8	3312 00 17
G1/2	3312 00 21



сдвоенный коллектор с внутренней резьбой BSPP

3313 ØD C 

G1/4 G1/8	3313 10 13 02
G1/4 G1/8	3313 10 13 03
G1/4 G1/8	3313 10 13 04
G1/4 G1/8	3313 10 13 05
G3/8 G1/4	3313 13 17 02
G3/8 G1/4	3313 13 17 03
G3/8 G1/4	3313 13 17 04
G3/8 G1/4	3313 13 17 05
G1/2 G1/4	3313 13 21 03
G1/2 G1/4	3313 13 21 04
G1/2 G1/4	3313 13 21 05



Техническое описание коллекторов из анодированного алюминия

рабочее давление:
максимум 20 бар
рабочая температура:
от -10° до + 80°C